电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

数显橡胶硬度计

技术培训 维修校准 远程指导

型号 | DD5-D

产地 | 日本·Asker

产品描述

特点	利用峰值保持功能，可以容易地读取最大值。 特别是可以精确测量发生应力缓和现象(按压后指示值立即下降)的试样的硬度。 压针的形状是高2.50mm的圆锥形。 利用定时器保持功能，可以在1~15秒的任意时间保持测量值。1次测量可以同时获取峰值保持值、定时器保持值。 通过USB连接、RS-232C连接，可以与PC等外部设备进行通信。 ※选择式
用途	用于硬质橡胶塑料

规格参数

标准	JIS K 6253-3、 JIS K 7215 、 ISO 48-4、ASTM D 2240
读数范围	0.1-100°度
最小读数	0.1°度
压针形状	高度2.50mm 30°圆锥形前端R0.1
荷重[mN（g）]	0°度：0（0）
	100°度： 44500（4538）
压针孔直径	Φ3mm
加压面尺寸	Φ18mm
外部尺寸	约 W73×D28.5×H117.5mm
重量	300g
测定对象	硬质橡胶塑料

温馨提示：双针型（stop pointer type）同时供货