

两面/单面吸着永磁吸盘

两面/单面吸着永磁吸盘



型号 | KPB

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途  
用于电火花加工和磨削过程中固定工件  
可用作装配作业和轻型加工的夹具

特点  
两侧可以固定工件，可以单独打开和关闭。（2F型号）  
它们通过打开和关闭磁铁固定在工作台上。（2F型号）  
侧面（开/关选择面）也可以吸附工件。（2F型号）  
可用安装面上提供的螺纹孔固定在工作台上。也可以通过电磁吸盘来固定。（1F型号）  
操作区域位于两个侧面，以方便开/关操作  
因为重量轻，所以很容易调整位置  
操作手柄是拆卸的，不会妨碍工作  
防水和防油结构，可在液体中使用  
一组两个

规格参数

| 型号       | 公称尺寸   | 吸着力          | 外形尺寸 |     |    |                | 磁极间隔            |
|----------|--------|--------------|------|-----|----|----------------|-----------------|
|          |        |              | B    | L   | H  | L <sub>1</sub> | P               |
| KPB-1F13 | 50X125 | 250N(25kgf ) | 52   | 125 | 35 | 85             | 1.5 ( 0.5+1.0 ) |
| KPB-1F18 | 50X180 | 350N(35kgf ) | 52   | 180 | 35 | 110            |                 |
| KPB-1F25 | 50X250 | 500N(50kgf ) | 52   | 250 | 35 | 150            |                 |

规格参数

| 型号       | 公称尺寸   | 吸着力          | 外形尺寸 |     |    | 磁极间隔            |
|----------|--------|--------------|------|-----|----|-----------------|
|          |        |              | B    | L   | H  | P               |
| KPB-2F13 | 50X125 | 250N(25kgf ) | 52   | 125 | 50 | 1.5 ( 0.5+1.0 ) |
| KPB-2F18 | 50X180 | 350N(35kgf ) | 52   | 180 | 50 |                 |
| KPB-2F25 | 50X250 | 500N(50kgf ) | 52   | 250 | 50 |                 |