

真空吸盘

真空吸盘

型号 | KVR

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 利用大气真空压力固定工件的吸盘。非金属和非磁性材料可以吸附和加工。适用于研磨和切削塑料以及研磨铝，黄铜，不锈钢，陶瓷和玻璃

特点 吸盘工作上的吸入孔可以通过螺纹阀和阀门的组合调整，根据工件的形状设置有效的吸附区域
吸入孔具有交叉凹槽以扩展作用区域。螺纹阀整体很少，效率高
吸盘工作面由铁制成，可进行平行自磨。也可以与工件限位器一起使用磁铁装置
可根据工件和工序安装特殊的吸孔布局适配器
可以安装在磁性吸盘上使用
吸盘内部不使用热源或运动部件，确保了高精度的加工
KVR-D（螺纹阀类型）
通过组合调整螺纹阀和阀门，可以根据工件的形状设置有效的吸附区域
吸入孔具有交叉凹槽以扩展作用区域，减少了螺纹阀的数量，以提高工作效率
KVR-H（小孔型）
在 8 mm 间距的固定面上设有 φ4 孔

规格参数

型号	尺寸	高度	磁极间隔	适用真空源装置
KVR-2D1018	100X175	70	P=20	VPU-E10 VPU-E20 VPU-D20
KVR-2D1325	125X250	70	P=20	
KVR-2D1515	150X150	70	P=20	
KVR-2D1530	150X300	70	P=20	
KVR-2D1545	150X450	70	P=20	
KVR-2D2035	200X350	70	P=20	VPU-E20 VPU-D20
KVR-2D2050	200X500	70	P=20	
KVR-2D3060	300X600	70	P=20	
KVR-H1018	100X175	70	P=8	
KVR-H1325	125X250	70	P=8	
KVR-H1515	150X150	70	P=8	VPU-E10 VPU-E20 VPU-D20
KVR-H1530	150X300	70	P=8	