电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

前端主轴

NAKANISHI

型号 | NR-403E

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	通常安装在CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精密加工
特点	主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为φ30mm 最高转速40000min-1（rpm） 可提供各种尺寸的夹头，CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

型号	编号	外径	主轴精度	最高转速	筒夹型号	重量
NR-403E	7847	φ30 mm	1μm以内	40000 min^{-1}	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	440 g
标准配件	螺帽（K-265）/ 扳手（12×14）：2枚·扳手（22×27）：1枚					
选项	筒夹（CHK系列）：φ0.5~φ6.35mm					
	锯片专用夹头（KCH-03）：外径φ30mm以下用/砂轮专用夹头（AGM-03）：内径φ5.0mm					
	砂轮专用夹头（EGF-19）：内径φ19.05×外径φ40×7mm					