



前端主轴

气动换刀



型号 | NR40-5100 ATC

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在PCB分板机或CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精度加工

特点 工具可以通过打开-关闭空气自动更换
主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 40\text{mm}$
夹头尺寸为 $\phi 2.0\text{mm}$, $\phi 3.0\text{mm}$, $\phi 3.175\text{mm}$, $\phi 4.0\text{mm}$

规格参数

| 型号 | 编号 | 外径 | 最高转速 | 换刀气压 | 主轴精度 | 筒夹型号 | 重量 |
|---------------|---|--------|-------------------------|-------------|-------|---------------------|------|
| NR40-5100 ATC | 1582 | φ40 mm | 50000 min ⁻¹ | 0.55~0.6MPa | 2μm以内 | CHB系列 (φ3.175mm) | 740g |
| 标准配件 | 筒夹 (CHB-3.175) : φ3.175mm/扳手 (6.1×8) · (9×11) : 各1个/滚花销钉 (K-236) : 1个 气管 (K-251) : φ6mm×2m | | | | | | |
| 选项 | 筒夹 (CHR系列) : φ2.0、φ3.0、φ3.175、φ4.0mm | | | | | | |