



## 前端主轴

杠杆式换刀



型号 | NRR-3060

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

**用途** 通常安装在CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精度加工

**特点** 主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，安装外径为 $\phi 26.8\text{mm}$   
提供各种尺寸的夹头CHB-2.0mm、3.0mm、3.175mm和4.0mm。标准夹头为CHB-3.175mm或CHB-4.0mm  
该主轴采用杠杆式夹紧系统，便于通过杠杆旋转更换刀具

## 规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	重量
NRR-3060	1836	$\phi 26.8$ mm	$60000 \text{ min}^{-1}$	1 $\mu\text{m}$ 以内	CHB系列 ( $\phi 3.175\text{mm}$ )	350g
标准配件		筒夹 (CHB-3.175) : $\phi 3.175\text{mm}$ / 扳手 (6.1 $\times$ 8) : 2个 (22 $\times$ 27) : 1个				
选项		筒夹 (CHB系列) : $\phi 2.0$ 、 $\phi 3.0$ 、 $\phi 3.175$ 、 $\phi 4.0\text{mm}$				