电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

前端主轴

气动换刀

型号 | NR3060-AQC

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	通常安装在CNC机床/专用机，机械手臂上，用于钻孔、铣削、研磨等高精密加工
特点	夹头支架可以通过打开/关闭空气自动更换 主轴外壳由精密研磨、硬化的不锈钢（SUS）制成 夹头支架有两种类型。根据所用夹头支架的不同，可提供各种尺寸的安装夹头（CHA 0.5mm-4.0mm或CHK 0.5mm-6.0mm和6.35mm）

规格参数

型号	编号	外径	主轴精度	最高转速	换刀气压	刀柄	重量
NR3060-AQC	9220	φ30 mm	1μm以内	60000 min^{-1}	0.6 MPa	QC3-A/QC3-A-R（CHA用） QC3-K/QC3-K-R（CHK用） QC3-SS（CHSS用）	1230 g
标准配件	扳手（22×27）：1个 / 气管（K-251）：φ6mm×2m 1个						
选购	筒夹（以内径3.0mm举例）		刀柄（附螺帽）QC3-K/A、QC3-K/A-R		扳手		
CHK 内径 φ0.5~6.35mm	编号	91530	9210	9223	2026		
	型号	CHK-3.0(内径dmm：φ3.0)	QC3-K（筒夹CHK用）	QC3-K-R（筒夹CHK用）	扳手12×14（2个）		
CHA 内径φ0.5~4.0mm	编号	91430	9209	9222	2012	2054	
	型号	CHA-3.0(内径dmm：φ3.0)	QC3-A（筒夹CHA用）	QC3-A-R（筒夹CHA用）	扳手8×5（1个）	扳手9×11（1个）	
CHSS 内径 φ1.0~3.175mm	编号	93030	7794		2069	2054	
	型号	CHSS-3.0(内径φ3.0mm)	QC3-SS（CHSS用）		扳手6.1×8（1个）	扳手9×11（1个）	

拆装工具：QC3-ADP（编号9211）筒夹QC3-K/QC3-A共用