

高速主轴

## 高速主轴

直角头

型号 | EMA-3020K

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

**用途** 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

**特点** 无刷电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为φ30mm  
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护  
可快速断开电源线，方便拆卸无刷电机  
各种尺寸的夹头可提供CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

| 型号        | 编号                                                              | 外径     | 输出端最高<br>转速             | 减速比   | 输入端最高<br>转速             | 主轴精度  | 筒夹型号                          | 最大功率 | 重量   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------------|------|------|
| EMA-3020K | 7874                                                            | φ30 mm | 21300 min <sup>-1</sup> | 1:1.5 | 32000 min <sup>-1</sup> | 2μm以内 | CHK系列<br>( φ0.5~φ6.35<br>mm ) | 280W | 760g |
| 标准配件      | 螺帽 ( K-265 ) / 扳手 ( 12×14 ) : 2个 / 减速器润滑油 ( 10ml ) / 油脂注射器 : 1个 |        |                         |       |                         |       |                               |      |      |
| 选购        | 筒夹 ( CHK系列 ) : φ0.5~φ6.35mm                                     |        |                         |       |                         |       |                               |      |      |
|           | 连接线 : 3m ( 1778 )、4m ( 1768 )、6m ( 1767 )、8m ( 1766 )           |        |                         |       |                         |       |                               |      |      |
|           | 锯片专用夹头 ( KCH-03 ) : 外径φ30mm以下用 / 砂轮专用夹头 ( AGM-03 ) : 内径φ5.0mm   |        |                         |       |                         |       |                               |      |      |
|           | 注意 : 每70-100小时注入润滑油, 可延长减速器齿轮的使用寿命                              |        |                         |       |                         |       |                               |      |      |

\*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员