电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

# 高速主轴

直角头

NAKANISHI

型号 | EMA-3020K

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 用途 | 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工 |
| 特点 | 无刷电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为φ30mm<br>使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护<br>可快速断开电源线，方便拆卸无刷电机<br>各种尺寸的夹头可提供CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm |

# 规格参数

| 型号 | 编号 | 外径 | 输出端最高转速 | 减速比 | 输入端最高转速 | 主轴精度 | 筒夹型号 | 最大功率 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA-3020K | 7874 | φ30 mm | 21300 $min^{-1}$ | 1:1.5 | 32000 $min^{-1}$ | 2μm以内 | CHK系列（φ0.5~φ6.35 mm） | 280W | 760g |
| 标准配件 | 螺帽（K-265）/ 扳手（12×14）：2个 / 减速器润滑油（10ml）/油脂注射器：1个 | | | | | | | | |
| 选购 | 筒夹（CHK系列）：φ0.5~φ6.35mm | | | | | | | | |
| | 连接线：3m（1778）、4m（1768）、6m（1767）、8m（1766） | | | | | | | | |
| | 锯片专用夹头（KCH-03）：外径φ30mm以下用 / 砂轮专用夹头（AGM-03）：内径φ5.0mm | | | | | | | | |
| | 注意：每70-100小时注入润滑油，可延长减速器齿轮的使用寿命 | | | | | | | | |

*尾部连接线如有其他尺寸要求请联系我司业务人员