电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

高速主轴

NAKANISHI

型号 | EM30-S6000

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工
特点	电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为φ30mm 使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护 由于连接器位于电机的边缘，因此易于连接到NC车床或更换电机主轴 各种尺寸的夹头可提供CHA 0.5mm-4.0mm或CHK 0.5mm-6.0mm。标准夹头为3.0mm（CHK）或3.175mm（CHK）

规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	最大功率	重量
EM30-S6000	7903	φ30 mm	60000 min^{-1}	1μm以内	CHK系列（φ0.5~φ6.35mm）	350W	575g
标准配件	螺帽（K-265）/ 扳手（12×14）：2个						
选购	筒夹（CHK系列）：φ0.5~φ6.35mm						
	连接线：4m（1748）、6m（1749）、8m（1750）						
	锯片专用夹头（KCH-03）：外径φ30mm以下用 / 砂轮专用夹头（AGM-03）：内径φ5.0mm						
	砂轮专用夹头（EGF-19）：内径φ19.05×外径φ40×7mm						