

高速主轴



带法兰



型号 | EMSF-3060K

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC车床，排刀机等自动化机床，或其他专用机床上面用来钻孔，铣削，磨削等高精度加工

特点 电机主轴外壳由精密研磨、硬化不锈钢（SUS）制成，外径为 $\phi 30\text{mm}$
使用高速无刷电机可获得卓越的耐用性和高可靠性，无需更换电刷和频繁维护
可快速断开电源线，方便拆卸无刷电机
可提供各种尺寸的夹头，CHK 0.5mm-6.35mm。标准夹头为CHK 3.0mm或CHK 3.175mm

规格参数

| 型号 | 编号 | 外径 | 最高转速 | 主轴精度 | 筒夹型号 | 最大功率 | 重量 |
|------------|--|--------|-------------------------|-------|-------------------------|------|------|
| EMSF-3060K | 7863 | φ30 mm | 60000 min ⁻¹ | 1μm以内 | CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm) | 350W | 620g |
| 标准配件 | 螺帽 (K-265)/扳手 (12×14) : 2个/气管 0.3m : 1个/螺丝 (M4六角螺丝) : 4个 | | | | | | |
| 选购 | 筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm 连接线 : 3m (1778)、4m (1768)、6m (1767)、8m (1766) | | | | | | |