

标准直型前端主轴



精密加工

陶瓷轴承

小口径



型号 | NR-311

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 运用于CNC车床/专用机，小型数控机床节省安装空间，小尺寸主轴，允许在有限的空间安装多个主轴，适合高精度加工，夹持直径 $\phi 22.8\text{mm}$

特点 $\phi 22.8\text{mm}$ 主轴，主轴跳动精度在 $2\mu\text{m}$ 以内
采用陶瓷轴承，耐用性提高2倍，具有刚性可提高加工条件
采用无碳刷马达，轴承寿命更长，没有碳刷和灰尘，产品使用寿命更长
工具深入 50mm 夹持范围 31mm

规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	重量
NR-311	7832	φ22.8 mm	30000min ⁻¹	2μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	370g
标准配件		螺帽 (K-265)				
		扳手 (12×14) : 2枚·扳手 (20×24) : 1枚				
选项		筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm				
		金属锯片专用筒夹 (KCH-03) : 外径φ30mm以下用 / 研磨砂轮法兰 (EGF-19) : 内径φ19.05×外径φ40×厚7mm				