

食品药用磁选配件（带支架卫生级磁棒）

食品药用磁选配件（带支架卫生级磁棒）



型号 | PCMB-S

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于散装物料输送管道或流体通道和罐体中的除铁闸门
可以自由组合的单磁棒，应用范围很广

特点 在标准型号PCMB上安装了一个支架，可以安装在罐中，以去除流体中的铁
PCMB-S有高磁力形、耐热高磁力形、超高磁力形三款选择

型号	尺寸 (mm)		材质	表面加工		内装永久磁石 Nd系希土类 特性值 1.2T(12000G)	最大磁束密度 0.8T(8000G)	使用温度上限 80℃
	A	B		磁棒	支架			
PCMB-S20	194	φ25	SUS304	#400抛光	电解研磨	Nd系希土类 特性值 1.2T(12000G)	0.8T(8000G)	80℃
PCMB-S25	244							
PCMB-S30	295							

型号	尺寸 (mm)		材质	表面加工		内装永久磁石 Sm系希土类 特性值 1.1T(11000G)	最大磁束密度 0.8T(8000G)	使用温度上限 240℃
	A	B		磁棒	支架			
PCMB-TS20	194	φ25	SUS304	#400抛光	电解研磨	Sm系希土类 特性值 1.1T(11000G)	0.8T(8000G)	240℃
PCMB-TS25	244							
PCMB-TS30	295							

型号	尺寸 (mm)		材质	表面加工		内装永久磁石	最大磁束密度	使用温度上限
	A	B		磁棒	支架			
PCMB-AS20	194	φ25	SUS304	#400抛光	电解研磨	Nd系希土类 特性值 1.35T(13500G)	1T(10000G)	80℃
PCMB-AS25	244							
PCMB-AS30	295							