



食品药用磁选配件（高磁力磁管）



型号 | PCMP

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 用于在安装气动进料线和管道进料线的下落部分，具有较大的直径，从通过的食品原料的粉末和颗粒或化学粉末中去除铁
应用于：香料原料、火药、化学品等

特点 有多种尺寸的型号，可以根据安装部分的管径和加工能力的需要进行选择
内置了0.8 T (8 , 000 G) 或1 T (10 , 000 G) 或以上的表面磁通密度的强大磁条，在收集混合在流动的散装材料中的铁时实现了卓越的性能
耐热型号PCMP-T系列，可在高达 240°C 的流体中连续使用时，能保持强磁力
使用保持强磁力的永磁体，可以降低运行成本

规格参数

型号	材质	适用磁力棒			处理量	外形尺寸 (mm)								使用温度上限
		段数	装着本数	最大磁束密度		A	B	C	D	E	F	G	H	
PCMP-200W	SUS304	2	9	0.8T (8000G)	6m³/h	φ220	360	269	296	280	320	φ18x8	8	上限80℃
PCMP-250W			11		10m³/h	φ270	380	319	346	345	385	φ18x12	8	
PCMP-300W			13		14m³/h	φ320	410	369	396	390	430	φ18x12	8	
PCMP-350W			15		18m³/h	φ370	450	419	446	435	480	φ18x12	8	
PCMP-400W			17		24m³/h	φ420	470	469	496	495	540	φ18x16	8	

规格参数

型号	材质	适用磁力棒			处理量	外形尺寸 (mm)								使用温度上限
		段数	装着本数	最大磁束密度		A	B	C	D	E	F	G	H	
PCMP-T200W	SUS304	2	9	0.8T (8000G)	6m³/h	φ220	360	269	296	280	320	φ18x8	8	上限 240°C
PCMP-T250W			11		10m³/h	φ270	380	319	346	345	385	φ18x12	8	
PCMP-T300W			13		14m³/h	φ320	410	369	396	390	430	φ18x12	8	
PCMP-T350W			15		18m³/h	φ370	450	419	446	435	480	φ18x12	8	
PCMP-T400W			17		24m³/h	φ420	470	469	496	495	540	φ18x16	8	

规格参数

型号	材质	适用磁力棒			处理量	外形尺寸 (mm)								使用温度上限
		段数	装着本数	最大磁束密度		A	B	C	D	E	F	G	H	
PCMP-A200W	SUS304	2	9	1T (10000G)	6m³/h	φ220	360	269	296	280	320	φ18x8	8	上限80℃
PCMP-A250W			11		10m³/h	φ270	380	319	346	345	385	φ18x12	8	
PCMP-A300W			13		14m³/h	φ320	410	369	396	390	430	φ18x12	8	
PCMP-A350W			15		18m³/h	φ370	450	419	446	435	480	φ18x12	8	
PCMP-A400W			17		24m³/h	φ420	470	469	496	495	540	φ18x16	8	