

磁选配件（磁棒）

磁选配件（磁棒）



型号 | KGM

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 在冷却液中加入磁棒，将铁屑 / 铁粉过滤的更干净，特别是应用在表面光洁度高的研 磨设备上
用于网格磁铁的磁棒
也可用于颗粒技术/化工行业的原料粉/颗粒除铁

特点 圆棒型，两端都有螺纹孔，用于安装
外壳由不锈钢制成，有各种长度，可用于各种应用
以根据用途从标准型、高磁力型和耐热型三种类型中进行选择：高磁力磁棒KGM-VM：可用于液体
耐热磁棒KGM-T：在高温下，也不会影响磁力，性能可以保持。（工作环境温度上限约150℃）

规格参数

型号	长度 (mm)	直径	最大磁束密度	使用温度上限
KGM-20	194	φ25	130mT (1300G)	约60℃
KGM-25	244			
KGM-30	295			
KGM-35	343			
KGM-40	393			
KGM-45	442			
KGM-50	493			
KGM-55	543			
KGM-60	592			

规格参数

型号	长度 (mm)	直径	最大磁束密度	使用温度上限
KGM-VM20	95	φ25	500mT (5000G)	约80℃
KGM-VM25	145			
KGM-VM30	194			
KGM-VM35	244			
KGM-VM40	295			
KGM-VM45	343			
KGM-VM50	393			
KGM-VM55	493			
KGM-VM60	592			

规格参数

型号	长度 (mm)	直径	最大磁束密度	使用温度上限
KGM-T20	194	φ25	130mT (1300G)	约150℃
KGM-T25	244			
KGM-T30	295			