

外径圆周尺

外径圆周尺

圆周尺

内径测量

精密测量

型号 | PM000

产地 | 美国·Pi Tape

产品描述

用途

美国PI TAPE外径圆周尺是依据圆周算法，进而发展为一轻便、易于携带的大型圆外径量测器具

特点

最小读值0.01mm，直径3600mm以内精度±0.03mm (20°C)
读值方式，犹如一般的游标卡尺
本体材质，1095弹簧钢/716不锈钢
蓝色易读风格（蓝底白字），白色易读风格（白底蓝字）
每一个PI TAPE 都含有校正报告书，且均可依据标准追溯到：ANSI/NCSL Z540-1-1994，ISO 10021-1，ML-STD 45662A和10CFR，PART21

规格参数

型号	厚度	型号	厚度	长度	测量范围
PM000SS	0.15	PM000	0.18	12.7	15-50 O.D.
PM0SS	0.15	PM0	0.18	12.7	28-200 O.D.*
PM02SS	0.15	PM02	0.18	12.7	28-300 O.D.
PM03SS	0.25	PM03	0.25	12.7	50-300 O.D.
PM1SS	0.25	PM1	0.25	12.7	100-300 O.D.
PM1SPSS	0.25	PM1SP	0.25	12.7	50-600 O.D.
PM2SS	0.25	PM2	0.25	12.7	300-600 O.D.
PM2SPSS	0.25	PM2SP	0.25	12.7	300-900 O.D.
PM3SS	0.25	PM3	0.25	12.7	600-900 O.D.
PM3SPSS	0.25	PM3SP	0.25	12.7	600-1200 O.D.
PM4SS	0.25	PM4	0.25	12.7	900-1200 O.D.
PM5SS	0.25	PM5	0.25	12.7	1200-1500 O.D.
PM6SS	0.25	PM6	0.25	12.7	1500-1800 O.D.
PM7SS	0.25	PM7	0.25	12.7	1800-2100 O.D.
PM8SS	0.25	PM8	0.25	12.7	2100-2400 O.D.
PM9SS	0.25	PM9	0.25	12.7	2400-2700 O.D.
PM10SS	0.25	PM10	0.25	12.7	2700-3000 O.D.
PM11SS	0.25	PM11	0.25	12.7	3000-3300 O.D.
PM12SS	0.25	PM12	0.25	12.7	3300-3600 O.D.

注：量测范围3600-13500mm以及英寸对应型号、规格、牌价请另外咨询本公司业务员