

铁屑分离器

# 铁屑分离器

型号 | MS-F

产地 | 日本·Kanetec

## 产品描述

**用途** 可以并入磨床的磨削液净化循环系统，作为净化的主要部分，用于磨床去除铁粉  
通过漂浮和沉淀分离磨料粉等非铁粉的罐结合使用，将洗涤和再生的磨削液重新提供给磨床

**特点** 磁鼓旋转驱动结构经过修改，提高了耐用性  
挤压辊张紧机构经过重新设计，提高了挤压性能  
在旋转部分和流入口处安装了一个盖子，以提高安全性并防止研磨冷却液飞溅/散落  
出水口可左右、底面选择，灵活应对循环系统布局变化  
高磁力型（MS-FBH：最大表面磁通密度0.3T（3000G））和超高磁力型（MS-FBHP：最大表面磁通密度0.5T（5000G）），可有效地收集弱磁性污泥和微小污泥  
提供右侧电机类型（MS-F-R）  
所有型号都配有污泥箱。

规格参数

| 型号      |          |           |             | 处理能力<br>(升/分钟) | 电源               | 电机功率 | 尺寸 ( mm ) |         |     |         |
|---------|----------|-----------|-------------|----------------|------------------|------|-----------|---------|-----|---------|
| 标准型     | 高磁力型     | 超高磁力型     | 右侧有电机<br>类型 |                |                  |      | B         | L       | H   | h       |
| MS-2FB  | MS-2FBH  | MS-2FBHP  | MS-2FB-R    | 20             | 三相<br>AC200/220V | 25W  | 141       | 375     | 271 | 135     |
| MS-4FB  | MS-4FBH  | MS-4FBHP  | MS-4FB-R    | 40             |                  |      | 191       | 380     | 271 | 135     |
| MS-6FB  | MS-6FBH  | MS-6FBHP  | MS-6FB-R    | 60             |                  |      | 241       | 380     | 271 | 135     |
| MS-8FB  | MS-8FBH  | MS-8FBHP  | MS-8FB-R    | 80             |                  | 40W  | 341       | 510 510 | 286 | 142     |
| MS-12FB | MS-12FBH | MS-12FBHP | MS-12FB-R   | 120            |                  |      | 441       | 515     | 286 | 151 151 |
| MS-18FB | MS-18FBH | MS-18FBHP | MS-18FB-R   | 180            |                  |      | 491       | 655     | 321 | 165     |
| MS-24FB | MS-24FBH | MS-24FBHP | MS-24FB-R   | 240            |                  |      | 541       | 655     | 321 | 165     |
|         |          |           |             |                |                  |      |           |         |     |         |