

钢铁工厂冷却水铁屑分离设备

钢铁工厂冷却水铁屑分离设备

型号 | FMS

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 适用于钢铁厂废水和轧钢用冷却水中的除铁。还用于清除/收集高炉、烧结炉、除尘器和其他工业废水中的铁

特点 从60吨/小时到360吨/小时的大容量和多种类型，非常经济
废水中收集的铁回收率高，提高了经济效益
粒度为0.02~2mm的5%浓度（混合比）废水的收集率为94.5%
结构简单，磁力持久不变

规格参数

型号	处理能力 (t/h)	电源	电机功率 (kW)	滚筒转数	外形尺寸 (mm)								
					D	B	B ₁	L	e ₁	h ₂	d ₁	H	h ₁
FMS-60	60	三相 AC200V/2 20V (50/60Hz)	0.4	4.1/4.8rpm (50/60Hz)	800	650	1130	2020	1700	900	280	1450	1150
FMS-120	120		0.75	4.2/5.0rpm (50/60Hz)	800	1300	1780	2300	1700	900	305	1530	1150
FMS-180	180		0.75	4.2/5.0rpm (50/60Hz)	800	1950	2470	2300	1700	900	330	1530	1150
FMS-240	240		1.5	4.3/5.2rpm (50/60Hz)	800	2600	3140	2600	1800	900	330	1591	1150
FMS-300	300		1.5	4.3/5.2rpm (50/60Hz)	800	3250	3820	2800	1800	900	350	1591	1150
FMS-360	360		2.2	3.9/4.7rpm (50/60Hz)	800	3900	4490	2900	1800	900	350	1591	1150