

螺旋磁力输送机

螺旋磁力输送机

型号 | KSC-W

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 广泛用作在机床加工过程中排出的切屑在出机和收集之间的运输工具。此时，如遇油粘在切屑上，可在传输路线过程中通过自然滴落
适用于从齿轮切割机，立铣床和铣床转移切屑
还可用于颗粒状零件的连续转移

特点 非常适合安装在有限的狭窄空间中
防水功能，可收集液体中的切屑
结构简单，出色的耐用性和安全性，几乎不需要维护
可机械移动（旋转）部分被封装在一个封闭的圆柱体中，无需担心接触伤害
具有出色的处理能力并保持较高的运输效率
切屑由螺旋滑块运动携带，运动会导致粘附油有效地脱落
结构上无油池，油的自然滴落是提高液体收集效率的理想选择
大部分工作由永磁体处理，运行成本低，只需少量的功率即可驱动旋转

规格参数

型 号	尺寸(mm)	总长度	电 源	电机功率	滚筒转数	处理能力		
KSC-W0340	φ25x400	547	AC100V	6W	10/12rpm (50/60Hz)	2公斤/小时		
KSC-W0360	φ25x600	747						
KSC-W0380	φ25x800	947						
KSC-W0505	φ50x500	725	三相交流 200/220V	25W	30/36rpm (50/60Hz)	60公斤/小时		
KSC-W0510	φ50x1000	1215						
KSC-W0515	φ50x1500	1705						
KSC-W0705	φ75x500	656						
KSC-W0710	φ75x1000	1156						
KSC-W0715	φ75x1500	1694		40W	30/36rpm (50/60Hz)	90公斤/小时		
KSC-W0720	φ75x2000	2194						
KSC-W1110	φ115x1000	1201		60W				
KSC-W1115	φ115x1500	1696						
KSC-W1120	φ115x2000	2191						
KSC-W1125	φ115x2500	2708						
KSC-W1130	φ115x3000	3203						