



分离式直角型前端气动马达

气动马达



型号 | AM-3020RA

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 适配外径为 $\phi 30\text{mm}$ 的E3000系列高速主轴或减速器进行精度加工

特点 18000rpm转速输出，最大功率125W。R型为正转，L为反转
采用0.3~0.5MPa气体驱动
产品经济耐用

规格参数

| 型号 | 编号 | 外径 | 马达旋转速度 | 最大功率 | 工作气压 | 空气消耗量 | 重量 |
|-----------|---|--------|------------------------------------|------|------------|------------|--------------|
| AM-3020RA | 1799 | φ30 mm | 18000min ⁻¹ (0.5MPa) | 125W | 0.3~0.5MPa | 175 NI/min | 339 g (不含软管) |
| AM-3020LA | 1800 | | | | | | |
| 参数规格 | 马达进气软管：φ4.0mm (内径) × φ6.0mm (外径) × 2m 马达排气软管：φ6.0mm (内径) × φ8.0mm (外径) × 1m | | | | | | |
| 标准配件 | 进气软管：φ4.0mm (内径) × φ6.0mm × 2m (K-215) / φ6.0mm (内径) × φ8.0mm × 1m (K-256) 过滤器接头 (FJ-01) / 消声器 (K-208) / 扳手 (22×27) : 1枚 | | | | | | |