

标准直型前端主轴

标准直型前端主轴

精密加工

陶瓷轴承

小口径

型号 | NR-2551

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途	适配外径为φ25mm的直杆型或直角型气动马达，可分离的马达和主轴适应实际加工中不同应用场景的变化，适合做铣削、钻孔类的精度加工
特点	φ25mm主轴，主轴跳动精度在1μm以内 采用陶瓷轴承，耐用性提高2倍，具有刚性可提高加工条件 与空气马达配合使用无灰尘，产品使用寿命更长 工具深入50mm夹持范围34.5mm

规格参数

型号	编号	外径	最高转速	主轴精度	筒夹型号	重量
NR-2551	7853	φ25 mm	50000min ⁻¹	1μm以内	CHK系列 (φ0.5~φ6.35mm)	253 g
标准配件	螺帽 (K-265) / 扳手 (12×14) : 2枚·扳手 (22×27) : 1枚					
选项	筒夹 (CHK系列) : φ0.5~φ6.35mm					
	金属锯片专用筒夹 : (KCH-03) 外径φ30mm以下用 ; 研磨砂轮专用轴 (AGM-03) 内径φ5.0mm砂轮用					
	研磨砂轮法兰 (EGF-19) 内径φ19.05X外径φ40X厚7mm砂轮用					