

无刷电动研磨机标准套装

# 无刷电动研磨机标准套装

- 大扭矩
- 无刷马达
- 应用广



型号 | ES50C-HR

产地 | 日本·Nakanishi

## 产品描述

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途 | 搭配不同的研磨头，可用于从铝制金属模具到硬质合金等各种材质的研磨、抛光和镜面抛光。也非常适合塑料件、冲压件、铸造件、锻造件等模具的修边处理                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 特点 | <p>1000~50000转/分钟无级变速输出，适合广泛的工件研磨抛光去毛刺</p> <p>按压开关时有咔嗒声，控制器在操作开关时发出确认音。马达类型可通过开关颜色区分</p> <p>低噪音低振动，两种大扭矩无刷马达，不需要更换碳刷。NAKANISHI的内部负载测试已证明连续使用超过5000小时</p> <p>NAKANISHI的超精密技术确保毛刺在0.02 mm以下或更小，实现高精度加工</p> <p>旋转锁紧手柄马达的连接；夹头可以夹持柄径从0.3mm到3.175mm，可使用多种研磨头；9种打磨手柄可以适配，满足各种加工需求</p> <p>手柄内置有专利的特殊除尘装置，以防止灰尘和碎屑渗入前轴承。此设计确保了长期耐用性</p> |

规格参数

| 形式 | 产品型号     | 编号   | 标准配置（参数）                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 套装 | ES50C-HR | 9882 | 最大功率：140 W<br>输出转速：1000~50000转/min<br>微型研磨机（EHR-500 + ENK-500C）：1套<br>夹头φ3.0mm（CHH-3.0）,φ2.35mm（CHH-2.35）：各1个<br>控制器（NE96）：1台<br>附件：手柄插筒：1个，手柄托架：1个，电源线：1条，扳手（7×5.1）：1枚<br>销式扳手（K-233）：2枚，L形扳手（9）：1枚。 |

※控制器电压是全球适用的100-240V，但电源线插头仅列明中国适用