

精密60°角型气动研磨机

精密60°角型气动研磨机

- 一体式
- 精密打磨
- 角型



型号 | NA45-230

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途可更换研磨头，适用于表面的研磨、锐利毛边的去除

特点

由于使用特殊叶片的气动马达，在不同的负载下，马达转速也能保持稳定

排气软管上的消音器使工况下的研磨机非常安静

在IMPULSE中使用了高精度的部件，它在保持微米级精度前提下可提供极好的耐久性

方便更换刀具：将提供的扳手插入手柄孔中，用卡盘扳手打开或关闭卡盘，更换刀具

尾部采用无缠绕接头机构，以解决软管扭曲问题

通过左右转动手柄前端部分，可以方便打开/关闭和调整电机速度

进气管直连空气过滤器，实现直接提供动力

该60°角型打磨机由铝合金制成

规格参数

形式	型号	编号	标准配置 (参数)	d	D	L1	L2	重量	可选夹头类 型
马达手柄一体 式	NA45-230	1037	空气消耗量： 165NI/min 工作气压： 0.4~0.6 MPa 输出转速： 23000转/min 进气软管（K- 213）：1.5 m 出气软管：1.2 m 消声器（K- 208）：1个 夹头φ3.0 mm（CHS- 3.0）：1个 砂轮夹具 （NCH-01）： 1个 扳手（8×5）： 1枚·内六角扳 手 （1.5mm）： 1枚 卡盘扳手（K- 212）：1枚 附件：42423 粉色砂轮研磨 头：1枚； 64822 专用橡 胶垫 64836 硬质杯 型砂轮、 64837 标准杯 型砂轮：各1枚 64172 圆形防 水砂纸φ31 #120、64175 圆形防水砂纸 φ31 #320 64177 圆形防 水砂纸φ31 #600、64179 圆形防水砂纸 φ31 #1000： 各2枚	Φ33.5 mm	Φ23.9 mm	39.6mm	163 mm	190 g	CHS系列 φ0.8~φ3.175 mm