

超声波研磨机套装



高功率

过热保护

轻量化



型号 | US-50P Set

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途

Sheenus ZERO适用于从铝制金属模具到硬质合金等各种材质的研磨、抛光和镜面抛光也非常适合塑料件、冲压件、铸造件、锻造件等模具的修边处理可快速去除电火花加工后沉淀而形成的硬质层并进行抛光，即使是复杂的窄槽狭缝、盲角等难研磨区域还可以对包括精密模具、电子和陶瓷组件模具的去毛刺、研磨和抛光

特点

在29KHz的频率下产生的最大超声振幅为40 μ m
可视性强：控制器上信息数字LED显示屏清楚的显示了操作功能。在操作过程中，手柄的蓝色指示灯会闪烁以指示电源已开启
高效功率：Sheenus ZERO将优化的频率运用到前端工具，动力传输性能比旧款提高16%
过热保护：Sheenus ZERO自动抑制输出，并控制温度升高，以允许连续使用
节约能耗：比旧款更加节能，电力消耗降低13%（旧款功率31W-新款功率27W）
轻量化：控制器的重量比旧款减轻了29%，方便携带（旧款重量2.1kg-新款重量1.5kg）

规格参数

形式	产品型号	编号	标准配置 (参数)
套装	US-50P Set 230V	7776	控制器：1台 手柄：1个 工具：1套 #60101电铸金刚石锉刀（#200平型 4×50mm厚度0.4）：1支 #60519陶瓷纤维油石（#800平型 6×50mm厚度1.0）：1支 #60902专用夹头（圆柄用φ3.0）：1 个 #60922专用夹头（方柄用厚度1.0）： 1个 工具箱（塑料）：1个 扳手（10mm）：2枚 六角扳手（2.5mm）：1个 脚踏开关（FC-24）：1个 备用保险丝（T1.6AH 250V）：2个 电源线（2m）：1条（插头类型： 230V）
控制器	Sheenus ZERO Controller 230V	7779	振荡频率：19 KHZ~29 KHZ 频率控制：自动跟踪 系统输出：45 W（最大）松开模式 20 W（最大）夹紧模式 输出调整：21步可变 额定输入：AC 100-240V 额定功耗：27 W 尺寸：W161×D256×H84 mm 重量：1.5千克 标准配件：备用保险丝（T1.6AH 250V）：2个 主电源线（2m）：1条（插头类型： 230V）
手柄	US-50P	7780	振荡器：PZT压电式 夹头固定：M6×PO.9螺丝 电源线长度：3米 尺寸：最大φ28×L134mm 重量：140克（不包括电源线）
脚踏 开关	FC-24	8103	脚踏开关（仅开/关 切换）

※控制器电压是全球适用的100-240V，但电源线插头仅列明中国适用

※如果仅购买手柄，交货中不含专用夹头和油石，需另购。建议购买Nakanishi原厂的工具