电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

超声波研磨机套装

超声波研磨机套装

高功率　过热保护　轻量化

型号 | US-50P Set

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途

Sheenus ZERO适用于从铝制金属模具到硬质合金等各种材质的研磨、抛光和镜面抛光
也非常适合塑料件、冲压件、铸造件、锻造件等模具的修边处理
可快速去除电火花加工后沉淀而形成的硬质层并进行抛光，即使是复杂的窄槽狭缝、盲角等难研磨区域
还可以对包括精密模具、电子和陶瓷组件模具的去毛刺、研磨和抛光

特点

在29KHz的频率下产生的最大超声振幅为40μm
可视性强：控制器上信息数字LED显示屏清楚的显示了操作功能。在操作过程中，手柄的蓝色指示灯会闪烁以指示电源已开启
高效功率：Sheenus ZERO将优化的频率运用到前端工具，动力传输性能比旧款提高16%
过热保护：Sheenus ZERO自动抑制输出，并控制温度升高，以允许连续使用
节约能耗：比旧款更加节能，电力消耗降低13%（旧款功率31W-新款功率27W）
轻量化：控制器的重量比旧款减轻了29%，方便携带（旧款重量2.1kg-新款重量1.5kg）

规格参数

形式	产品型号	编号	标准配置（参数）
套装	US-50P Set 230V	7776	控制器：1台 手柄：1个 工具：1套 #60101电铸金刚石锉刀 （#200平型 4×50mm厚度0.4 ）：1支 #60519陶瓷纤维油石 （#800平型 6×50mm厚度1.0 ）：1支 #60902专用夹头（圆柄用φ3.0 ）：1个 #60922专用夹头（方柄用厚度1.0 ）：1个 工具盒（塑料 ）：1个 扳手（10mm ）：2枚 六角扳手（2.5mm ）：1个 脚踏开关（FC-24 ）：1个 备用保险丝（T1.6AH 250V ）：2个 电源线（2m ）：1条 （插头类型：230V ）
控制器	Sheenus ZERO Controller 230V	7779	振荡频率：19 KHZ~29 KHZ 频率控制：自动跟踪 系统输出：45 W（最大）松开模式 20 W（最大）夹紧模式 输出调整：21步可变 额定输入：AC 100-240V 额定功耗：27 W 尺寸：W161×D256×H84 mm 重量：1.5千克 标准配件：备用保险丝（T1.6AH 250V ）：2个 主电源线（2m ）：1条 （插头类型：230V ）
手柄	US-50P	7780	振荡器：PZT压电式 夹头固定：M6×PO.9螺丝 电源线长度：3米 尺寸：最大φ28×L134mm 重量：140克（不包括电源线）
脚踏 开关	FC-24	8103	脚踏开关（仅 开/关 切换）

※控制器电压是全球适用的100-240V，但电源线插头仅列明中国适用

※如果仅购买手柄，交货中不含专用夹头和油石，需另购。建议购买Nakanishi原厂的工具