电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

超小型中心钻倒角刀

超小型中心钻倒角刀

倒角加工　中心孔定位

型号 | SCN0845E

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	定位加工（※不可在钻床上使用）、倒角加工、锥孔加工、V槽加工
特点	根据螺旋状形状开发出业界最小刀片，实现业界（下直径φ6mm）最小级别 可避免瑕疵、夹具等带来的干扰问题 可最大限度加工工件

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）										α°	加工能力（mm）	Z值补偿
		φD	φDs	φd	φdn	L	ls	ln	S	刃长X	刃长Z			
SCN0845E	1	6.0	0.58	8	5.6	82	60	22	2.8	2.7	2.7	90°	φ0.6-φ5.8	+0.3
SCN0830E	1	7.3	0.52	8	7	82	60	22	2.0	3.3	1.9	120°	φ0.6-φ7.2	+0.15

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.02-0.03	60-80	4000	YES	ENGX040102 AC15N
合金钢	0.02-0.03	60-80	4000	YES	
淬火钢HRC~45	0.01-0.02	60-80	3000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.01-0.02	60-80	4000	YES	ENGX040102 AC15N
铸铁	0.04-0.06	60-80	4000	NO	ENGX040102F ZC16N
树脂	0.05-0.08	60-80	4000	YES	
铝合金	0.05-0.08	60-80	4000	YES	
钛合金镍合金	-	-	--	-	-

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.07-0.1	60-100	4000	YES	ENGX040102 AC15N
合金钢	0.07-0.1	60-100	4000	YES	
淬火钢HRC~45	0.07-0.1	60-100	4000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.05-0.1	60-100	4000	YES	ENGX040102 AC15N
铸铁	0.07-0.12	60-100	4000	NO	ENGX040102F ZC16N
树脂	0.1-0.15	60-100	4000	YES	
铝合金	0.1-0.15	60-100	4000	YES	
钛合金镍合金	-	-	--	-	-

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.05-0.07	60-80	4000	YES	ENGX040102 AC15N
合金钢	0.05-0.07	60-80	4000	YES	
淬火钢HRC~45	0.03-0.05	60-80	4000	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.03-0.05	60-80	4000	YES	ENGX040102 AC15N
铸铁	0.04-0.06	60-80	4000	NO	ENGX040102F ZC16N
树脂	0.05-0.08	60-80	4000	YES	
铝合金	0.05-0.08	60-80	4000	YES	
钛合金镍合金	-	-	--	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	ENGX040102F	ZC16N	2	12pcs/盒
	ENGX040102	AC15N		