高精達
SUPER TOOLING

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

铝件专用一体化中心钻倒角刀

倒角加工 中心孔定位

NICECUT

型号 | AZ4-90-L60

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	定位加工（※不可在钻床上使用，定位加工仅限铝件）、倒角加工、孔倒角加工
特点	铝加工专用的刀尖形状，切割锋力度好，不易出现震颤、毛刺，大大降低加工后的去毛刺作业 用高强度提高耐磨性，大幅度的消减运行成本 摆振精度在0.005mm以下，材质为微粒子超硬

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）						锥孔加工能（mm）	Z值补偿
		φD	φD1	φd	L	刃长X	刃长Z		
AZ4-90-L60	2	4	0.2	4	60	1.9	1.9	φ0.2-φ4	+0.05
AZ6-90-L75	2	6	0.4	6	75	2.8	2.8	φ0.4-φ6	+0.09
AZ10-90-L75	2	10	0.6	10	75	4.7	4.7	φ0.6-φ10	+0.13
AZ10-90-L120	2	10	0.6	10	120	4.7	4.7	φ0.6-φ10	+0.13

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液
树脂	0.01-0.02	80-120	6000	YES
铝合金	0.01-0.02	80-120	6000	YES

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液
树脂	0.1-0.2	120-200	8000	YES
铝合金	0.1-0.2	120-200	8000	YES

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液
树脂	0.1-0.2	120-200	8000	YES
铝合金	0.1-0.2	120-200	8000	YES