电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

沉孔座反倒角刀

倒角加工

型号 | UMZH25

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	背面孔、工件边沿倒角加工专用工具倒角刀
特点	可以在不翻转工件的情况下进行沉孔的倒角加工 根据沉孔的尺寸的来设计倒角刀尺寸 Urazagurimen-C系列倒角刀有M14、M16、M18、M20四种规格

规格参数

型号	刃数	尺寸（mm）											α°	刃长X	刃长Z	适配刀片型号	下孔径（mm）	加工能力/倒角加工（mm）
		φD	φDl	φDs	φd	L	ls	ln	Ln-S	S	T	E						
UMZH25-16S-M14CS	1	14	27	23	25	132	80	52	45.5	6.5	40	6.52	45°	1.9	1.9	SPET06T104	φ16	φ23-φ26.7
UMZH25-18S-M16CS	1	16	30	26	25	142	80	62	55.5	6.5	50	7.01	45°	1.9	1.9	SPET06T104	φ18	φ26-φ29.7
UMZH32-20S-M18CS	1	18	33	29	32	154	80	74	67.5	6.5	61	7.51	45°	1.9	1.9	SPET06T104	φ20	φ29-φ32.7
UMZH32-22S-M20CS	1	20	36	32	32	164	80	84	77.5	6.5	71	8.01	45°	1.9	1.9	SPET06T104	φ22	φ32-φ35.7

规格参数

材质	进刀量（fz）	切削速度（m/min）	旋转数（r.p.m.）	切削液	推荐刀片
普通钢	0.03-0.05	25-30	400	YES	AC16N
合金钢	0.03-0.05	25-30	400	YES	
淬火钢HRC~45	0.03-0.05	25-30	400	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.03-0.05	25-30	400	YES	AC16N
铸铁	0.03-0.05	10-30	400	NO	
树脂	0.03-0.05	30-40	500	YES	NK1010
铝合金	0.03-0.05	30-40	500	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	SPET06T104	NK1010 NK2020 AC16N	4	12pcs/盒