



3枚刃型孔倒角刀

3枚刃型孔倒角刀

倒角加工



型号 | TYOU3068TB

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途 对各种大小不一的孔倒角进行加工

特点 刀片与刀片之间的切削面上会有少量的段差（台阶）
B1、B2是补助刀刃，切削条件请按1枚刃计算
可对φ14.9mm至φ67.5mm孔径的孔倒角进行加工

规格参数

型号	刃数	尺寸 (mm)									α°	适配刀片	加工能力	段差残存的范围mm
		φD	φDs	φd	L	ls	ln	S	刃长X	刃长Z				
TYOU3068TB	3	68.2	14.6	32	125	80	45	15.5	12.3	7.1	30°	TXMT16 T306 ZA10N或 AC15N	φ14.9- φ67.5	φ39.8- φ42.7
TYOU4555TB	3	55.8	12.1	32	130	80	50	21.8	10.1	10.1	45°		φ12.5- φ55.4	φ32.8- φ35.1
TYOU6058TB	3	59.0	28.0	32	130	80	50	26.8	7.1	12.3	60°		φ28.4- φ58.8	φ42.7- φ44.4

规格参数

材质	进刀量 (fz)	切削速度 (m/min)	旋转数 (r.p.m.)	切削液	推荐刀片
普通钢	0.05-0.1	20-50	250	YES	TXMT16T306 AC15N
合金钢	0.05-0.1	20-50	250	YES	
淬火钢HRC~45	0.05-0.1	20-50	250	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.05-0.1	20-50	250	YES	TXMT16T306 AC15N
铸铁	0.05-0.1	20-50	250	NO	
树脂	0.05-0.1	40-100	500	YES	TXMT16T306 ZA10N
铝合金	0.05-0.1	40-100	500	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	TXMT16T306	AC15N	3	12pcs/盒
		ZA10N		