



4枚刃背面正面RC倒角刀

4枚刃背面正面RC倒角刀

- R倒角加工
- C面R面两
用

型号 | RR25-48N

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途	4刃8角C面R面两用倒角加工
特点	通过交换刀片可加工背面与表面的C倒角、R倒角 采用8角刀片

规格参数

型号	刃数	尺寸 (mm)						
		φD	φD_s	φd	L	Is	In	L3
RR25-48N	4	48	31.3	25	200	175	25	20.5

规格参数

型号	尺寸 (mm)						
	$\phi D1$	$\phi Ds1$	S1	S2	S3	S4	α°
RR25-48N (本体) +N43MOZ (刀片)	32.99	46.32	-	6.62	12.22	18.84	45°

规格参数

加工R	X轴位置 (mm)	Z轴位置 (mm)	Z2轴位置 (mm)
R0.5	19.55	4.42	16.08
R0.75	19.42	4.54	15.96
R1	19.30	4.66	15.84
R1.5	19.05	4.91	15.59
R2	18.80	5.16	15.34
R2.5	18.55	5.41	15.09
R3	18.29	5.66	14.84
R3.5	18.04	5.91	14.59
R4	17.79	6.16	14.34
R4.5	17.54	6.41	14.09
R5	17.29	6.65	13.85

规格参数

材质	进刀量 (fz)	切削速度 (m/min)	旋转数 (r.p.m.)	切削液	推荐刀片
普通钢	0.1-0.2	100-250	3000	YES	N43GXR8-○R NK2001
合金钢	0.1-0.2	100-250	3000	YES	
淬火钢HRC~45	0.1-0.2	100-250	3000	YES	N43GXR8-○R AC16N
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.1-0.2	150-200	3000	YES	N43GXR8-○R AC16N
铸铁	0.1-0.3	100-250	3000	NO	
树脂	0.1-0.3	150-400	4000	YES	N43GXR8-○R NK1010
铝合金	0.1-0.3	150-400	4000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	材质类型	使用角数	标准包装
	N43MOZ	NK2001	8	12pcs/盒
		NK1010		
		NK2020		
		NK3030		
		NK6060		