

沉头背孔倒角刀



铣座加工

孔倒角

NICECUT

型号 | UZHS-M6

产地 | 日本·Fujigen

产品描述

用途 螺栓孔的背孔倒角

特点 可以不翻转工作材料，进行背面的孔倒角加工
根据盖帽螺栓的尺寸进行设计
Urazaguru-solid有M6、M8、M10、M12四种

规格参数

型号	刃数	尺寸 (mm)									
		ϕD	ϕDI	ϕd	L	ls	ln	ln-s	S	T	E
UZHS-M6	1	5.6	11	20	106	80	26	20.5	5.5	15	2.7
UZHS-M8	1	8	14	25	113	80	33	25.5	7.5	20	3
UZHS-M10	1	10	17.5	32	140	100	40	30.5	9.5	25	3.75
UZHS-M12	1	13	20	32	152	100	52	40.5	11.5	35	3.5

规格参数

本体	锁紧螺栓		
	型号	尺寸	包装
M6	H-2	M4×10	1 set含2个
M8	H-2	M4×10	
M10	H-3	M5×12	
M12	H-3	M5×12	

规格参数

材质	进刀量 (fz)	切削速度 (m/min)	旋转数 (r.p.m.)	切削液	推荐刀片 (涂层)
普通钢	0.08-0.12	30-50	500	YES	UZHS-M $\circ$ BC
合金钢	0.08-0.12	30-50	500	YES	
淬火钢HRC~45	0.08-0.12	30-50	500	YES	
淬火钢HRC45~65	-	-	-	-	-
不锈钢	0.02-0.05	20-40	300	YES	UZHS-M $\circ$ BC
铸铁	0.08-0.12	30-50	500	NO	
树脂	0.08-0.12	60-90	1000	YES	UZHS-M $\circ$ B
铝合金	0.08-0.12	60-90	1000	YES	
钛合金镍合金	-	-	-	-	-

规格参数

图片	型号	涂层	角数	包装
	UZHS-M6	8	1	1pcs/盒
	UZHS-M8			
	UZHS-M10			
	UZHS-M12			
	UZHS-M6	BC		
	UZHS-M8			
	UZHS-M10			
	UZHS-M12			