电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

椭圆形旋转锉

去毛刺　倒角　研磨

型号 | TCBT5220

产地 | 日本·NRS

产品描述

用途	用在机床、机械手、精密手动工具上，对产品进行去毛刺、倒角、打磨等工艺
特点	硬质合金旋转锉工作不会产生粉尘污染，工作环境更环保 可提供多种头部形状和切削刃的旋转锉，以满足不同客户的需求

规格参数

头部直径（mm）	3	6	6	8	10	12	16	12	16
头部长度（mm）	6	10	10	13	16	22	25	22	25
刀柄直径（mm）	3	3	6	6	6	6	6	8	8
总长度(mm)	38	42	50	58	60	67	70	67	70
s型-	TCBT5220	TCBT5240	-	TCBT5300	TCBT5500	TCBT5700	TCBT5800	TCBT5700-8	TCBT5800-8
k型	-	-	-	TCBT5300K	TCBT5500K	TCBT5700K	-	-	-
d型	TCBT5220D	TCBT5240D	TCBT5260D	TCBT5300D	TCBT5500D	TCBT5700D	TCBT5800D	TCBT5700D-8	TCBT5800D-8
d-max型	-	-	-	-	TCBTDX550	TCBTDX570	-	-	-
c型	-	-	-	-	TCBT5500C	TCBT5700C	-	-	-
s-ionx型	-	-	-	TCBINX5300	TCBINX5500	TCBINX5700	-	-	-
d-steel型	-	-	-	-	-	TCBSTL5700	-	-	-

规格参数

	s型	k型	d型	d-max型	c型	alu型	s-inox	d-steel	rv型
特点	切削光滑表面行成螺旋形状	适合硬质材料的表面加工	最通用，相对s型切削表面更平整	用于快速去除金属表面的不平整	小齿适用于高强钢和异形不平整表面	用于铝和有色金属	相比s型，具有更高的切削力	相比d和d-max型，切削力更高	刃口形状，具有很强的切削力和耐用性
一般钢	●	○	●	●	●		●	●	●
锻钢	○	●	○				○	○	○
不锈钢	●	●	●	○	●		●	○	●
铸铁	●	○	●	●	○		○	●	○
钛	●	○	●	○			○	○	
镍	●	○	●	○			○	○	
铜/铜合金	●	○	○	○	○	○	○	○	
铝						●	○		○
塑料						●			
金属陶瓷	○	●							