电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

# 数显橡胶硬度计

技术培训 维修校准 远程指导

型号 | DD5-A

产地 | 日本·Asker

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 最小读数为 0.1°。<br>通过峰指保持功能，可以轻松读取最大值。<br>定时器功能可在 1~15 秒内保持测量时间。<br>一次测量可以同时获取峰值和定时保持值。<br>通过 USB 接口可以将测量数据输出到外部。 |
| 用途 | 用于普通橡胶 |

# 规格参数

| | |
|---|---|
| 标准 | JIS K 6253-3、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 48-4 |
| 读数范围 | 0-100°度 |
| 最小读数 | 1°度（精确度±1°度） |
| 压针形状 | 高度2.5mm 35°度梯形锥体，端面φ0.79mm |
| 荷重[mN（g）] | 0°度：550（56）<br>100°度：8050（821） |
| 压针孔直径 | Φ3mm |
| 加压面尺寸 | Φ18mm |
| 外部尺寸 | 约 W73×D28.5×H117.5mm |
| 重量 | 300g |
| 测定对象 | 普通橡胶 |