电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

I 型直角规

型号 | 548

产地 | 日本·RSK

产品描述

特点

尺寸精度：相当JIS B 7526
具有高精度，在直角规中具有最高的直度、直线度和平行度
材质为JIS G4401（碳素工具钢）,所有型号经过热处理
这些直角规作为精密机器和测量仪器的测量标准
标有星号的尺寸都符合JIS规范
可根据客户需求特殊定制

用途

用于检测工件的垂直度及工件相对位置的垂直度
适用于机床、机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等

规格参数

订货型号	尺寸（mm）	垂直度（±μm）	直线度（±μm）	L（mm）	L1（mm）	W（mm）	W1（mm）	重量 （kg）
548-00501	50	2.5	1.2	50	40	16	4	0.04
548-00502	50	6.0	3.0	-	-	-	-	0.04
548-00751	*75	2.7	1.3	75	50	18	4	0.07
548-00752	*75	6.5	3.2	-	-	-	-	0.07
548-01001	*100	3.0	1.5	100	70	25	6	0.25
548-01002	*100	7.0	3.5	-	-	-	-	0.25
548-01501	*150	3.5	1.7	150	100	30	8	0.5
548-01502	*150	8.0	4.0	-	-	-	-	0.5
548-02001	*200	4.0	2.0	200	130	35	10	1.0
548-02002	*200	9.0	4.5	-	-	-	-	1.0
548-02501	250	4.5	2.2	250	165	40	10	1.5
548-02502	250	10.0	5.0	-	-	-	-	1.5
548-03001	*300	5.0	2.5	300	200	40	15	2.5
548-03002	*300	11.0	5.5	-	-	-	-	2.5
548-05001	*500	7.0	3.5	500	300	55	20	5.2
548-05002	*500	15.0	7.5	-	-	-	-	5.2
548-06001	600	8.0	4.0	600	350	60	23	7.5
548-06002	600	17.0	8.5	-	-	-	-	7.5

*标有星号的尺寸都符合JIS规范。 可根据客户需求特殊定制