

I 型直定规

I 型直定规

型号 | 594

产地 | 日本·RSK

产品描述

特点

有A级和B级两种精度等级
有两种可选（ 经过热处理、 未经过热处理 ）
直尺的实尺寸为有效长度加上 40 mm。应从左右两端20毫米的点开始测量
还可根据客户要求提供精度优于A级的特殊等级
对于尺寸为 1500mm或更大的型号，主体上有槽，便于固定

用途

可用于测量平面度、平行度和直线度

规格参数

订货型号	直线度和平行度 (μm)	测量表面与侧面的垂直度 (μm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	重量 (kg)
594-0300AQ	3.2	30.0	340	10	50	10	30	1.3
594-0300A	3.2	30.0	340	10	50	10	30	1.3
594-0300BQ	10.0	100.0	340	10	50	10	30	1.3
594-0300B	10.0	100.0	340	10	50	10	30	1.3
594-0500AQ	4.0	30.0	540	10	50	10	30	2.1
594-0500A	4.0	30.0	540	10	50	10	30	2.1
594-0500BQ	14.0	100.0	540	10	50	10	30	2.1
594-0500B	14.0	100.0	540	10	50	10	30	2.1
594-1000AQ	6.0	40.0	1040	12	60	12	36	5.8
594-1000A	6.0	40.0	1040	12	60	12	36	5.8
594-1000BQ	24.0	150.0	1040	12	60	12	36	5.8
594-1000B	24.0	150.0	1040	12	60	12	36	5.8
594-1500AQ	8.0	50.0	1540	15	70	12	46	12.6
594-1500A	8.0	50.0	1540	15	70	12	46	12.6
594-1500BQ	34.0	200.0	1540	15	70	12	46	12.6
594-1500B	34.0	200.0	1540	15	70	12	46	12.6
594-2000AQ	10.0	60.0	2040	20	90	16	58	28.8
594-2000A	10.0	60.0	2040	20	90	16	58	28.8
594-2000BQ	44.0	250.0	2040	20	90	16	58	28.8
594-2000B	44.0	250.0	2040	20	90	16	58	28.8
594-3000AQ	14.0	70.0	3040	22	120	20	80	63.0
594-3000A	14.0	70.0	3040	22	120	20	80	63.0
594-3000BQ	64.0	300.0	3040	22	120	20	80	63.0
594-3000B	64.0	300.0	3040	22	120	20	80	63.0