



中心出水主轴

中心出水主
轴

转速2万

直角型



型号 | CTS-2620A

产地 | 日本·Nakanishi

产品描述

用途 通常安装在CNC机床/专用机，用于钻孔、铣削、研磨等高精密加工

特点 冷却液可以从带有冷却液孔的钻头前端喷出，从而实现深孔钻孔和高效加工
主轴支持高达20 MPa的冷却液压力
冷却液供应位于前部，外形紧凑，主轴可以安装在机床制造商生产的自动车床上

规格参数

型号	编号	外径	输出端最高转速	减速比	输入端最高转速	主轴精度	筒夹型号	重量
CTS-2620A	7908	φ30 mm	20,000min ⁻¹	1:1.5	30,000min ⁻¹	1μm以内	CHA系列高精度AA级 (φ3.0~φ4.0 mm)	1000g
标准配件	扳手 (5×8) · (9×11) · (20×24) : 各1枚/内六角扳手 (1.5mm):1个/减速器润滑油 (10ml) / 油脂注射器 : 1个							
选购	夹持柄径	φ3.0 mm		φ3.175 mm		φ4.0 mm		
	筒夹 (CHA)	CHA-3.0/CHA-3.0AA		CHA-3.175/CHA-3.175AA		CHA-4.0/CHA-4.0AA		
	螺帽 (CHN-CTA-□□)	CHN-CTA-3.0		CHN-CTA-3.175		CHN-CTA-4.0		