电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

数显杠杆内径千分尺

型号 | XTL20M-BT

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

坚固的宝禾XTL杠杆量程非常适合垂直测孔，在检验部门或车间条件下提供精确和可重复的测孔。测头为标注为公制，但显示器可在公制和英制见转换。

XTL具有简单的人体工程学设计，可以安装各种的机械和数字指示器，甚至传感器探头。该系列可配备IP65等级的数字显示器，使其能够抵抗冷却剂、水和空气中的颗粒。还提供了“无线”量规模块，可与远程数据采集器、PC等进行无线通信。具有成本效益的新型XTL具有耐磨的长行程碳化物测砧，能够测量高达100mm的直径。

特点	测量范围：6-100 mm 适合垂直孔径测量 大屏易读旋转显示器（仅限20-100种尺寸） 2个预设存储器 RS-232C输出 自适应测头 恒定测压 快速、准确测量 分辨率：0.001mm (0.00005") 所有3点式测头从12.5 mm开始为碳化钨测量面 盲孔测距大于12.5 mm（0.500"） 6 mm以上的扩展件可用于深孔测量 环规随单独仪器和套件 所有环规都提供UKAS证书 所有量规都提供UKAS证书 所有量规和测头上都带有序列号 带特殊测砧的测头可满足特定客户要求（例如螺纹、沟槽、两点式、球形、花键等） 内径千分尺根据标准制造 可提供Bluetooth®显示器选项

规格参数

型号	测量范围（mm）	精度（mm）	深度（mm）	环规（mm）
XTL6M-BT	6-8	0.004	58	8.00
XTL8M-BT	8-10	8-10	58	8.00
XTL10M-BT	10-12.5	0.004	58	12.50
XTL12M-BT	12.5-16	0.004	62	12.50
XTL16M-BT	16-20	0.004	62	20.00
XTL20M-BT	20-25	0.004	66	20.00
XTL25M-BT	25-35	0.004	66	35.00
XTL35M-BT	35-50	0.004	80	35.00
XTL50M-BT	50-65	0.005	80	50-65
XTL65M-BT	65-80	0.005	80	65.00
XTL80M-BT	80-100	0.005	85	80.00