

宝禾小孔径2点式测量仪

宝禾小孔径2点式测量仪



型号 | MGS11

产地 | 英国·Bowers

产品描述

产品说明

全新的MicroGauge系列2点式内径千分尺专为1.0-6.00 mm的小孔而设计。

MicroGauge系列具有全新的数字显示器，外形尺寸极其紧凑，是一款真正的袖珍型仪器。数字显示器和测头放在一起的尺寸和样式与圆珠笔差不多，这对那些需要测量小型精密零件和需要随身携带量规的人来说是一个很大的优势。清晰的LCD显示屏很容易设置，只需两个按钮即可，用于显示结果，分辨率可切换：0.01/0.001/0.0005mm。

数据传输通过Proximity-RS232或Proximity-USB输出。测头配有球形硬铬触点，并设置在适当的环规中。像所有宝禾内径千分尺产品一样，MicroGauge系列可以作为单独仪器或成套仪器提供。所有环规都标配有UKAS证书。

- 特点**
- 系列测量范围：1-6 mm
 - 新型超薄数字显示器
 - 可切换分辨率0.01/0.001/0.0005 mm
 - 2键式简易操作
 - 清晰的LCD显示屏
 - 数据输出：RS232 / USB接近传感器
 - 线性度：直径1.0-1.5，最大为测量行程的2%，最小为0.001 mm。直径1.5-6，最大为测量行程的1%，最小为0.001 mm
 - 重复精度：0.001 mm
 - 可作为单独仪器或成套使用
 - 所有环规标配UKAS证书
 - 硬质合金球触点
 - 有限位环可供使用
 - 有操作台可供选择

规格参数

型号	描述
MGS11	Bowers Microgauge, 0.95-1.15mm
MGS12	Bowers Microgauge, 1.07-1.25mm
MGS13	Bowers Microgauge, 1.17-1.35mm
MGS14	Bowers Microgauge, 1.27-1.45mm
MGS15	Bowers Microgauge, 1.37-1.55mm
MGS16	Bowers Microgauge, 1.50-1.90mm
MGS17	Bowers Microgauge, 1.8-2.20mm
MGS18	Bowers Microgauge, 2.05-2.45mm
MGS19	Bowers Microgauge, 2.25-2.75mm
MGS20	Bowers Microgauge , 2.5-3.0mm
MGS21	Bowers Microgauge , 2.75-3.25mm
MGS22	Bowers Microgauge, 3.0-3.5mm
MGS23	Bowers Microgauge, 3.25-3.75mm
MGS24	Bowers Microgauge, 3.50-4.0mm
MGS25	Bowers Microgauge , 3.75-4.25mm
MGS26	Bowers Microgauge, 3.65-4.35mm
MGS27	Bowers Microgauge , 4.15-4.85mm
MGS28	Bowers Microgauge , 4.65-5.35mm
MGS29	Bowers Microgauge , 5.15-5.85mm
MGS30	Bowers Microgauge , 5.65-6.35mm
MGS31	Bowers Microgauge, 6.15-6.85mm
MGS32	Bowers Microgauge, 6.65-7.35mm
MGS33	Bowers Microgauge, 7.15-7.85mm
MGS34	Bowers Microgauge, 7.65-8.35mm
MGS35	Bowers Microgauge, 8.15-8.85mm
MGS36	Bowers Microgauge, 8.65-9.35mm
MGS37	Bowers Microgauge, 9.15-9.85mm
MGS38	Bowers Microgauge, 9.65-10.35mm