电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

超声波测厚仪

JFE

型号 | T1-45

产地 | 日本·JFE

产品描述

特点

分辨率0.01 mm
紧凑轻量的设计，方便携带
可选择单位:毫米或英寸
内置校准测试板
在显示器上保留最后读数，并且可快速显示及更新
电池电量低时，显示器显示电池标志

用途

新的超声波壁厚测量仪TI-45NA，TI-45BA和Ti-45CA能准确测量所有金属，陶瓷，玻璃和大多数硬质塑料材质管壁厚
适用于测量储罐腐蚀、壁厚和国家管道、船体板结构
也适用于各种材料的产品检验
金属材料:钢、铸钢、铝、铜、黄铜、钛等
非金属材料:玻璃、硬质塑料（亚克力除外）等

标准配件

主机，探头 ，电池

规格参数

型号	T1-45NA	T1-48BA	T1-45CA
测量范围（钢管直径）	1~199.99mm（Φ272x1.5mm厚度或更多）	0.4~15mm（Φ10.5x1.5mm厚度或更多）	0.5~19mm（Φ10.5x0.8mm厚度或更多）
分辨率精度	±0.05mm或±0.2%rad	±0.03mm	±0.03mm
探头直径（接触面直径）	5Z10NDT-M（5MHz）Φ13（Φ11.5）mm	10Z10NDT-B（10MHz）Φ13（Φ11.5）mm	10Z6NDT-A（10MHz）Φ7.5（Φ6.5）mm
显示器	4.5位LCD显示，带背光按钮		
显示读数	0.01mm		
速度范围	1000~12000m/s		
电源线	1m长电源线，可拆卸式连接		
电源	AA碱性干电池		
校正板	内置测试块		
外部尺寸	69（W）x 144（H）x 30（D）mm		
使用温度范围	-5~50℃		