电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

橡胶硬度计

技术培训 维修校准 远程指导

型号 | Type C2

产地 | 日本·Asker

产品描述

特点

技术上引领欧日市场，ASKER有可能是市场上最为坚固的橡胶硬度计
压针形状为高2.54mm的半球，加压面宽度为44×18mm使用方便简单，使用寿命长，能抵御一定的震荡和膨胀而无损其测量精度，测量部狭窄或凹陷可使用长杆型（C2L型）

用途

用于测量软橡胶、海绵和各种其他弹性体的橡胶硬度测试仪。适用于即使使用 Asker C 型也难以测量硬度的软材料

规格参数

标准	JIS K 7312、JIS S 6050
读数范围	0-100度
最小读数	1度（精确度±1度）
压针形状	高度2.54mm φ5.08mm半球
荷重[mN（g）]	0度：539（55） 100度：4460（455）
压针孔直径	Φ5.5mm
加压面尺寸	44×18mm长方形
外部尺寸	约 W57×D30×H76mm
重量	200g
测定对象	软橡胶、聚氨酯泡沫、海绵、缠绕线、陶土

温馨提示：双针型（stop pointer type）同时供货