高精達 SUPER TOOLING
电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



橡胶硬度计

技术培训 维修校准 远程指导

型号 | DD4-A

产地 | 日本·Asker

产品描述

特点

峰值保持功能可轻松读取最大值，可精确测量样品的硬度尤其是应力松弛现象
定时器保持功能允许您在0-99秒的任意时间保持测量
通过RS-232C接口，您可以与外设（如PC）进行数据通信

用途

DD4-A型硬度计，适用于测试普通橡胶（中等硬度）。广泛适用于符合JIS K6253-3、ISO48-4、ASTM D2240、DIN53505等标准，成为各种橡胶制品硬度测量的主流

规格参数

可适用的标准	JIS K 6253-3、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 48-4、ISO 868、DIN 53505
压针形状	高度2.50mm 35°圆锥体,端面φ0.79mm
最小读数	0.1度
读数范围	0-100度
荷重[mN（g）]	0度：550（56） 100度：8050（821）
压针孔直径	Φ3mm
加压面尺寸	Φ18mm
外形尺寸（mm）	约 W69×D26×H101
测量模式	1.峰值保持模式（最大值读取测量）2.定时器保持模式：JIS（3秒或15秒后）DIN/ISO（3秒或15秒后） ASTM（1秒后） USER（可在1-99秒之间每秒设置） 3.正常模式（正常测量）
外部输出	RS-232C接口
电源	AC适配器（100-240V）
重量	约235g
测定对象	一般橡胶