

橡胶硬度计

橡胶硬度计

技术培训

维修校准

远程指导

型号 | DD4-D

产地 | 日本·Asker

产品描述

特点

峰值保持功能可轻松读取最大值，可精确测量样品的硬度尤其是应力松弛现象
定时器保持功能允许您在0-99秒的任意时间保持测量
通过RS-232C接口，您可以与外设（如PC）进行数据通信

用途

DD4-D型硬度计，适用于测试高硬度橡胶/塑料的仪器。广泛适用于符合JIS K6253-3、ISO48-4、ASTM D2240、DIN53505等标准，是各种橡胶制品硬度测量的主流

规格参数

可适用的标准	JIS K 6253-3、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 48-4、ISO 868、DIN 53505
压针形状	高度2.50mm 30°圆锥台型,尖端R0.1mm
最小读数	0.1度
读数范围	0-100度
荷重[mN (g)]	0度：0 (0) 100度：44500 (4538)
压针孔直径	Φ3mm
加压面尺寸	Φ18mm
外形尺寸 (mm)	约 W69×D26×H101
测量模式	1.峰值保持模式 (最大值读取测量) 2.定时器保持模式：JIS (3秒或15秒后) DIN/ISO (3秒或15秒后) ASTM (1秒后) USER (可在1-99秒之间每秒设置) 3.正常模式 (正常测量)
外部输出	RS-232C接口
电源	AC适配器 (100-240V)
重量	约235g
测定对象	硬质橡胶/塑料