电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

双通道多功能电子显示器

双通道多功能电子显示器

电子显示器 数字仪表 控制器

型号 | DTM-FAB

产地 | 日本·Citizen

产品描述

带有峰值测量、排序、总和运算等多功能双通道电子显示器

特点

解析度1μm/0.1μm自动切换
可选择目前测量值或者外接双测针时具有P1-P2值，P1+P2值，（P1-P2）/2值等功能
公差界限设定、显示值选择
预留打印功能（选配I/O界面卡时），测量数据可统计运算并打印
预留标准I/O卡槽，或插入BCD-T和RS-232C-9F界面卡，请与连接设备型号对应

用途

用于位移传感器数据输出显示，多功能双通道电子显示器

规格参数

种类	多功能双通道电子显示器
型号	DTM-FAB
解析度切换	HIGH±999.9μm，解析度：0.1μm LOW±1999μm，解析度：1μm HIGH和LOW自动切换
显示误差	±1%±1digit
单次测量	+A，-A,+B,-B
和差运算测定	+A+B，+AB，-A+B，-AB
归零调整范围	±20μm以上
显示	LED显示4位数字和极性
测量模式	在峰值测量（+P、-P、PP、PP/2）和正常测量之间切换,在可复位测量和绝对测量之间切换
精度保证温度范围	24℃±5℃
使用温度范围	0℃～40℃
电源	AC100V-240V±10% 50/60Hz 10W以下
尺寸	约H82×W204×D240mm
重量	约2.2kg