高精達
SUPER TOOLING

电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

测头样式



电子式3点式内测卡规

Kroeplin

型号 | L225P3

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
可以转换成“INCH”读数
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量
IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数
带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计

用途

三点测头，方便定中心，快速读数,准确的测量
主要用于内孔的精密测量

规格参数

型号	L107P3	L210P3	L215P3	L225P3	L240P3	L255P3	L270P3	L285P3
量程Mes	7	10	15	20	20	20	20	20
测量范围Meb	7-14	10-20	15-30	25-45	40-60	55-75	70-90	85-105
显示范围Azb	6.8-14.5	9.8-20.5	14.5-30.5	24.5-45.5	39.5-60.5	54.5-75.5	69.5-91	84.5-106
数字式刻度Zw	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
允许误差G	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
重复性极限r	0.004	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
测力min	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
测力max	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
重量	230	250	275	255	270	270	275	285
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
可动测点Hb	2.5	4.6	5.8	7.3	12.2	12.2	12.2	12.2
固定测点Hf	-	-	-	-	-	-	-	-
测头类型	球形φ0.6	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1
最大沟槽深度A	2.2	3.5	5.0	7.0	8.0	8.0	8.5	9.0
最小沟槽宽度B	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
最大测量深度L	34	75	77	84	84	84	84	84
图片								
电子式E 机械式M	E	E	E	E	E	E	E	E
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45