电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

机械式盲孔内测卡规

型号 | H2G50

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点

质量证书，可靠的重复性
可以转换成“INCH”读数
测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头
有绝对测量和相对测量
IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数
带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计

用途

用于测量零件盲孔内径

规格参数

型号	L2G20	H2G20	L2G30	H2G30	L2G40	H2G40	L2G50	H2G50
量程Mes	20	20	20	20	20	20	20	20
测量范围Meb	20-40	20-40	30-50	30-50	40-60	40-60	50-70	50-70
显示范围Azb	19.5-40.5	19.5-40.5	29.5-50.5	29.5-50.5	39.5-60.5	39.5-60.5	49.5-70.5	49.5-70.5
刻度Skw	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
允许误差G	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
重复性极限r	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
测力min	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
测力max	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
重量	250	180	255	185	265	195	265	195
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
可动测点Hb	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
固定测点Hf	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
测头类型	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2	锥形SR=0.2
最大测量厚度	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6	φ1.6
最大测量深度L	85	85	85	85	85	85	85	85
图片								
电子式E 机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45