电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电子式内测卡规

型号 | L270

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点	质量证书，可靠的重复性 可以转换成“INCH”读数 测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头 有绝对测量和相对测量 IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数 带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计
用途	用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸

规格参数

型号	L250	H250	L260	H260	L270	H270	L280	H280	L350	L370	L390	L415	H415	L440	H440	L470	H470
量程Mes	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	50	50	50	50	50	50
测量范围Meb	50-70	50-70	60-80	60-80	70-90	70-90	80-100	80-100	50-80	70-100	90-120	15-65	15-65	40-90	40-90	70-120	70-120
显示范围Azb	49.5-70.5	49.5-70.5	59.5-80.5	59.5-80.5	69.5-90.5	69.5-90.5	79.5-100.5	79.5-100.5	49.5-80.5	69.5-100.5	89.5-120.5	14.5-65.5	14.5-65.5	39.5-90.5	39.5-90.5	69.5-120.5	69.5-120.5
刻度Skw	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05
允许误差G	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
重复性极限r	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.025	0.04	0.025	0.04	0.025
测力min	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
测力max	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9
重量	265	195	270	200	270	200	270	200	370	375	380	415	355	420	370	420	370
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65
可动测点Hb	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5
固定测点Hf	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.0	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5
测头类型	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ1	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ1.5	球形φ1.5	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2
最大沟槽深度A	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	5.5	5.5	8.3	8.3	8.3	8.3
最小沟槽宽度B	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4
最大测量深度L	85	85	85	85	85	85	85	85	132	132	132	188	188	192	192	192	192
图片																	
电子式E 机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	E	E	E	M	E	M	E	M
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51	1732-51