电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com



# 电子式内测卡规

型号 | L4100

产地 | 德国·Kroeplin

## 产品描述

| | |
|---|---|
| 特点 | 质量证书，可靠的重复性<br>可以转换成“INCH”读数<br>测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头<br>有绝对测量和相对测量<br>IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数<br>带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计 |
| 用途 | 用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸 |

# 规格参数

| 型号 | L4100 | H4100 | L4130 | H4130 | L4150 | H4150 | L850 | H850 | L870 | H870 | H12150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 测量范围Meb | 100-150 | 100-150 | 130-180 | 130-180 | 150-200 | 150-200 | 50-150 | 50-150 | 70-170 | 70-170 | 150-250 |
| 显示范围Azb | 99.5-150.5 | 99.5-150.5 | 129.5-180.5 | 129.5-180.5 | 149.5-200.5 | 149.5-200.5 | 49.5-150.5 | 49.5-150.5 | 69.5-170.5 | 69.5-170.5 | 149.5-250.5 |
| 刻度Skw | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 允许误差G | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
| 重复性极限r | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 测力min | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 测力max | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5 |
| 重量 | 425 | 385 | 430 | 390 | 435 | 395 | 650 | 590 | 650 | 590 | 960 |
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | IP67 | IP65 | - |
| 可动测点Hb | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 32.3 |
| 固定测点Hf | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 32.3 |
| 测头类型 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ2 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 | 球形φ5 |
| 最大沟槽深度A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 31.0 |
| 最小沟槽宽度B | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大测量深度L | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 395 | 395 | 395 | 395 | 535 |
| 图片 | | | | | | | | | | | |
| 电子式E机械式M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | M |
| 木箱 | 1732-51 | 1932-51 | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK | HK |