电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

机械式内测卡规

型号 | H4150

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点	质量证书，可靠的重复性 IP65，优化的测力，准确的测量，符合人体工程学设计 刻度排列合理具方便读数。刻度从0.005mm起，公差标记读取方便 所有机械卡规可提供“英制式” 测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头 有绝对测量和相对测量
用途	用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸

规格参数

型号	L4100	H4100	L4130	H4130	L4150	H4150	L850	H850	L870	H870	H12150
量程Mes	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
测量范围Meb	100-150	100-150	130-180	130-180	150-200	150-200	50-150	50-150	70-170	70-170	150-250
显示范围Azb	99.5-150.5	99.5-150.5	129.5-180.5	129.5-180.5	149.5-200.5	149.5-200.5	49.5-150.5	49.5-150.5	69.5-170.5	69.5-170.5	149.5-250.5
刻度Skw	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1
允许误差G	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.3
重复性极限r	0.04	0.025	0.04	0.025	0.04	0.025	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
测力min	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
测力max	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	5
重量	425	385	430	390	435	395	650	590	650	590	960
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	-
可动测点Hb	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	14.0	14.0	32.3
固定测点Hf	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	14.0	14.0	32.3
测头类型	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ5	球形φ5	球形φ5	球形φ5	球形φ5
最大沟槽深度A	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	3.0	3.0	13.0	13.0	31.0
最小沟槽宽度B	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
最大测量深度L	192	192	192	192	192	192	395	395	395	395	535
图片											
电子式E机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	M
木箱	1732-51	1932-51	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK