电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电子式内测卡规

电子式内测卡规

型号 | L850

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点	质量证书，可靠的重复性 可以转换成“INCH”读数 测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头 有绝对测量和相对测量 IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数 带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计
用途	用于测量零件内孔、内孔槽及其它不易测量的内尺寸

规格参数

型号	L4100	H4100	L4130	H4130	L4150	H4150	L850	H850	L870	H870	H12150
量程Mes	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
测量范围Meb	100-150	100-150	130-180	130-180	150-200	150-200	50-150	50-150	70-170	70-170	150-250
显示范围Azb	99.5-150.5	99.5-150.5	129.5-180.5	129.5-180.5	149.5-200.5	149.5-200.5	49.5-150.5	49.5-150.5	69.5-170.5	69.5-170.5	149.5-250.5
刻度Skw	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1
允许误差G	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.15	0.15	0.15	0.15	0.3
重复性极限r	0.04	0.025	0.04	0.025	0.04	0.025	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
测力min	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
测力max	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	5
重量	425	385	430	390	435	395	650	590	650	590	960
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	-
可动测点Hb	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	14.0	14.0	32.3
固定测点Hf	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	4.0	4.0	14.0	14.0	32.3
测头类型	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ2	球形φ5	球形φ5	球形φ5	球形φ5	球形φ5
最大沟槽深度A	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	3.0	3.0	13.0	13.0	31.0
最小沟槽宽度B	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
最大测量深度L	192	192	192	192	192	192	395	395	395	395	535
图片											
电子式E机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	M
木箱	1732-51	1932-51	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK	HK