电话：0755-82267222
地址：深圳市福田区八卦岭工业区423栋5楼11-13室
网址：http://www.supertooling.com

电子式外测卡规

电子式外测卡规

型号 | K220

产地 | 德国·Kroeplin

产品描述

特点	质量证书，可靠的重复性 可以转换成“INCH”读数 测头主要是硬质合金材质，不同的应用采用不同的测量程序和测头 有绝对测量和相对测量 IP67，优化的测力，带模拟显示和数字显示，便于读数 带数字输出功能，接口（USB、数显、无线）可选，符合人体工程学设计
用途	用于测量外圆直径、外圆槽及其它不易测量的外尺寸

规格参数

型号	K110	D110	K110S	D110S	K220	D220	K220S	D220S	K330	D330S
量程Mes	10	10	10	10	20	20	20	20	30	30
测量范围Meb	0-10	0-10	0-10	0-10	0-20	0-20	0-20	0-20	0-30	0-30
显示范围Azb	0-10.5	0-10.5	0-10.5	0-10.5	0-20.5	0-20.5	0-20.5	0-20.5	0-30.5	0-30.5
刻度Skw	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
允许误差G	0.015	0.015	0.015	0.015	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
重复性极限r	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
测力min	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9
测力max	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
重量	240	170	240	170	280	210	280	210	430	430
防护等级	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP65	IP67	IP67
可动测点Hb	19.1	19.1	18.8	18.8	24.7	24.7	24.7	24.7	30	30
固定测点Hf	18.6	18.6	18.5	18.5	24.6	24.6	24.6	24.6	30	30
测头类型	球形φ1.5	球形φ1.5	楔形R0.4	楔形R0.4	球形φ1.5	球形φ1.5	楔形R0.4	楔形R0.4	球形φ3	楔形R0.75
最大测量深度L	35	35	35	35	85	85	85	85	116	116
图片										
电子式E 机械式M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	E
木箱	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-45	1732-51	1732-51